



Соответствует Постановлению (ЕС) № 1907/2006 (Регистрация, оценка и разрешение на использование химических веществ), Приложение II с поправками согласно Постановлению (ЕС) № 2020/878

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

DULUX ACRYL MATT

## РАЗДЕЛ 1: Идентификация вещества/препарата и компании/предпринимателя.

### 1.1 Идентификатор продукта

Идентификатор продукта : DULUX ACRYL MATT  
в соответствии с СГС

### 1.2. Рекомендации и ограничения по применению химической продукции

Применение продукта : Краска на водной основе для внутренних работ.

### 1.3. Подробные сведения о поставщике паспорта безопасности

ЗАО Акзо Нобель Декор  
143909 Россия  
Московская область, г. Балашиха,  
Покровский проезд, д. 9  
Тел.: +7 495 795 01 60  
<http://www.akzonobel.ru>

e-mail адрес : HSERussia@akzonobel.com  
ответственного  
составителя данного  
паспорта безопасности

### 1.4 Номер телефона экстренной связи организации

#### Поставщик

Телефонный номер : 8 800 333 68 48 (Пн-Сб 10:00 - 19:00)

Версия : 10

Дата предыдущего  
выпуска : 14-9-2020

## РАЗДЕЛ 2: Виды опасного воздействия и условия их возникновения

### 2.1 Классификация вещества или смеси

Определение : Смесь.  
характеристик продукта

#### Классификация в соответствии с Правилom (ЕС) №1272/2008 [CLP/GHS]

Skin Sens. 1, H317

Продукт классифицируется как опасный в соответствии с постановлением (ЕС) № 1272/2008 с дополнениями и поправками.

Полный текст заявленных выше формулировок опасности приведен в разделе 16.

Дополнительную информацию о факторах, влияющих на здоровье, и симптомах см. в разделе 11.

### 2.2 Элементы этикетки

**DULUX ACRYL MATT**

## РАЗДЕЛ 2: Виды опасного воздействия и условия их возникновения

Пиктограммы опасности :



Сигнальное слово : Осторожно

Формулировки опасности : H317 - При контакте с кожей может вызывать аллергическую реакцию.

### Формулировки предупреждений

Общие рекомендации : P102 - Хранить в недоступном для детей месте.  
P101 - При необходимости обратиться за медицинской помощью, по возможности показать упаковку/маркировку продукта.

Предотвращение : P280 - Использовать защитные перчатки.  
P261 - Избегать вдыхания паров.

Реагирование : P362 + P364 - Снять всю загрязненную одежду и выстирать ее перед повторным использованием.  
P302 + P352 - ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ: Промыть большим количеством воды.  
P333 + P313 - При возникновении раздражения или покраснения кожи: Получите медицинскую помощь или же консультацию.

Хранение : Не применимо.

Удаление : P501 - Утилизировать содержимое и упаковку в соответствии со всеми местными, региональными, национальными и международными требованиями.

Опасные ингредиенты : 1,2-Бензизотиазол-3(2H)-он  
Метилизотиазолон  
C(M)IT/MIT(3:1)

Элементы сопровождающей этикетки : Warning! Hazardous respirable droplets may be formed when sprayed. Do not breathe spray or mist.

Приложение XVII – Ограничения : Не применимо.

Ограничения производства, предложения на рынке и применения некоторых опасных веществ, смесей и изделий

### Специальные требования к упаковке

Контейнеры должны быть оснащены замками с защитой от детей : Не применимо.

Предупреждение об опасности посредством осязания : Не применимо.

### 2.3 Прочие опасности

Product meets the criteria for PBT or vPvB according to Regulation (EC) No. 1907/2006, Annex XIII : This mixture does not contain any substances that are assessed to be a PBT or a vPvB.

Прочие опасности, которые не классифицированы по СГС : Неизвестны.

### РАЗДЕЛ 3: Наименование (название) и состав вещества или материала

#### 3.2 Смеси : Смесь.

| Название продукта/ингредиента | Идентификаторы   | %       | Классификация  | Пределы удельной концентрации, М-множители и АТЕ  | Тип     |
|-------------------------------|--|---------|--|---|---------|
| Титана диоксид                | REACH #:<br>01-2119489379-17<br>EC: 236-675-5<br>CAS: 13463-67-7           | ≤10     | Carc. 2, H351<br>(вдыхание)  | -   | [1] [*] |
| 1,2-Бензизотиазол-3(2H)-он    | EC: 220-120-9<br>CAS: 2634-33-5<br>Индекс:<br>613-088-00-6                 | <0.05   | Acute Tox. 4, H302<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Dam. 1, H318<br>Skin Sens. 1, H317<br>Aquatic Acute 1, H400   | ATE [перорально] = 500 мг/кг<br>Skin Sens. 1, H317:<br>C ≥ 0.05%<br>M [острое] = 1  | [1]     |
| Метилизотиазолон              | EC: 220-239-6<br>CAS: 2682-20-4<br>Индекс: self classification             | <0.01   | Acute Tox. 3, H301<br>Acute Tox. 3, H311<br>Acute Tox. 2, H330<br>Skin Corr. 1B, H314<br>Eye Dam. 1, H318<br>Skin Sens. 1A, H317<br>Aquatic Acute 1, H400<br>Aquatic Chronic 1, H410<br>EUH071 | ATE [перорально] = 100 мг/кг<br>ATE [дермально] = 300 мг/кг<br>ATE [вдыхание (пары)] = 0.5 мг/л<br>Skin Sens. 1, H317:<br>C ≥ 0.0015%<br>M [острое] = 10<br>M [хроническое] = 1   | [1]     |
| C(M)IT/MIT(3:1)               | REACH #:<br>01-2120764691-48<br>CAS: 55965-84-9<br>Индекс:<br>613-167-00-5 | <0.0015 | Acute Tox. 3, H301<br>Acute Tox. 2, H310<br>Acute Tox. 2, H330<br>Skin Corr. 1C, H314<br>Eye Dam. 1, H318<br>Skin Sens. 1A, H317<br>Aquatic Acute 1, H400<br>Aquatic Chronic 1, H410<br>EUH071 | ATE [перорально] = 100 мг/кг<br>ATE [дермально] = 50 мг/кг<br>ATE [вдыхание (пыли и влаги)] = 0.05 мг/л<br>Skin Corr. 1C, H314: C ≥ 0.6%<br>Skin Irrit. 2, H315: 0.06% ≤ C < 0.6%<br>Eye Dam. 1, H318: C ≥ 0.6%<br>Eye Irrit. 2, H319: 0.06% ≤ C < 0.6%<br>Skin Sens. 1, H317: C ≥ 0.0015%<br>M [острое] = 100<br>M [хроническое] = 100 | [1]     |

Данный продукт не содержит добавок, которые по данным поставщика и в применяемых концентрациях относятся к представляющим опасность для здоровья или окружающей среды, являются PBT (СБТ) и vPvB (oCoB) или имеют предельные уровни воздействия на производстве, и следовательно, должны упоминаться в данном разделе.

**DULUX ACRYL MATT**

## РАЗДЕЛ 3: Наименование (название) и состав вещества или материала

### Тип

Вещество, классифицированное как опасное для здоровья и окружающей среды  
[\*] В категорию канцерогенных при вдыхании соединений включают только смеси, присутствующие на рынке в виде порошка, содержащего минимум 1% двуоксида титана, с диаметром частиц  $\leq 10$  мкм, не фиксированных на матрице.

Предельно допустимые концентрации вредных веществ в рабочей зоне (если они имеются), приведенные в разделе 8.

## РАЗДЕЛ 4: Меры первой помощи

### 4.1 Описание мер первой помощи

- Контакт с глазами** : Немедленно промойте глаза большим количеством воды, приподнимая верхнее и нижнее веко. Снимите контактные линзы. Продолжайте промывать не менее 10 минут. При раздражении обратитесь к врачу.
- Вдыхание** : Свежий воздух, покой. При отсутствии дыхания, нерегулярном дыхании или при длительной задержке дыхания необходимо с помощью обученного персонала сделать пострадавшему искусственное дыхание или дать ему кислород. Искусственное дыхание рот в рот может быть опасно для того, кто его проводит. Если неблагоприятные симптомы не исчезают в течение длительного времени или сильно выражены, окажите медицинскую помощь. При потере сознания приведите пострадавшего в соответствующую позу и окажите срочную медицинскую помощь. Не перекрывайте доступ воздуха. Ослабьте плотно прилегающие части одежды, такие как воротник, галстук, ремень или пояс. Если продукты распада при горении попали в дыхательную систему, симптомы могут проявиться позже. Пострадавшему может потребоваться медицинское наблюдение в течение 48 часов
- Контакт с кожей** : Промойте большим количеством воды с мылом. Снимите загрязненную одежду и обувь. Прежде чем снимать загрязненную одежду, тщательно промойте её водой, или наденьте перчатки. Продолжайте промывать не менее 10 минут. Обратитесь за медицинской помощью. При появлении жалоб или симптомов, избегайте дальнейших контактов с веществом. Перед повторным использованием одежду необходимо выстирать. Тщательно вымойте обувь перед ее повторным использованием.
- Попадание внутрь организма** : Промойте рот водой. При наличии у пострадавшего вставной челюсти удалите ее. При попадании препарата в пищевую тракт напоите пострадавшего (если он в сознании) небольшим количеством воды. Прекратите, если пострадавший чувствует тошноту, так как рвота может быть опасна. Нельзя вызывать рвоту у пострадавшего, если на это нет непосредственного указания врача. При возникновении рвоты, следует опустить голову, чтобы рвота не попала в лёгкие. Если неблагоприятные симптомы не исчезают в течение длительного времени или сильно выражены, окажите медицинскую помощь. Не давайте ничего в рот человеку, потерявшему сознание. При потере сознания приведите пострадавшего в соответствующую позу и окажите срочную медицинскую помощь. Не перекрывайте доступ воздуха. Ослабьте плотно прилегающие части одежды, такие как воротник, галстук, ремень или пояс.
- Защита человека, оказывающего первую помощь** : Без соответствующего обучения не предпринимайте действия, подвергающие опасности вашу жизнь. Искусственное дыхание рот в рот может быть опасно для того, кто его проводит. Прежде чем снимать загрязненную одежду, тщательно промойте её водой, или наденьте перчатки.

### 4.2 Наиболее важные симптомы и проявления, как острые, так и замедленные

## РАЗДЕЛ 4: Меры первой помощи

Данные о самой смеси отсутствуют. The mixture has been assessed following the conventional method of the CLP Regulation (EC) No 1272/2008 and is classified for toxicological properties accordingly. Для получения детальной информации см. Разделы 2 и 3.

Воздействие паров компонентов растворителя при их концентрации, превышающей ПДК в воздухе рабочей зоны, может оказывать неблагоприятные эффекты на здоровье человека, такие как раздражение слизистых оболочек и дыхательной системы, нарушение деятельности почек, печени и центральной нервной системы. Симптомы и признаки включают головные боли, головокружение, усталость, мышечную слабость, сонливость и, в исключительных случаях, потерю сознания.

За счет проникновения через кожу растворители могут оказать некоторые из указанных выше эффектов. Повторяющийся или длительный контакт со смесью может стать причиной удаления с кожи естественного жирового покрытия, что вызовет неаллергенный контактный дерматит и поглощение через кожу.

При попадании брызг в глаза жидкость может привести к раздражению глаз и обратимым повреждениям. После проглатывания может возникать тошнота, рвота и диарея.

Это принимается во внимание, если известны отсроченные и немедленные проявления, а также хронические проявления при кратковременном и долгосрочном воздействии компонентов при оральном приеме, вдыхании, проникновении через кожу и контакте с глазами.

Содержит 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one, 2-methyl-2H-isothiazol-3-one, C(M)IT/MIT(3:1). Возможны аллергические реакции.

### Признаки/симптомы передозировки

- |                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| <b>Контакт с глазами</b>          | : Нет никаких специфических данных.  |
| <b>Вдыхание</b>                   | : Нет никаких специфических данных.  |
| <b>Контакт с кожей</b>            | : Могут отмечаться следующие неблагоприятные симптомы:<br>раздражение<br>покраснение |
| <b>Попадание внутрь организма</b> | : Нет никаких специфических данных.  |

### 4.3 Показания к необходимости неотложной медицинской помощи и специального лечения

- |                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| <b>Примечание для лечащего врача</b> | : Если продукты распада при горении попали в дыхательную систему, симптомы могут проявиться позже. Пострадавшему может потребоваться медицинское наблюдение в течение 48 часов |
| <b>Особая обработка</b>              | : Не требуется никакой специальной обработки.  |

## РАЗДЕЛ 5: Меры и средства обеспечения пожаровзрывобезопасности

### 5.1 Средства пожаротушения

- |  |  |
|--|--|
| <b>Пригодные средства тушения пожара</b>   | : Используйте средство пожаротушения, подходящее для данного пожара. |
| <b>Непригодные средства тушения пожара</b> | : Неизвестны.  |

### 5.2 Особые опасности, которые представляет вещество или смесь

- |   |  |
|---|--|
| <b>Опасности, которые представляет вещество или смесь</b> | : Возможен взрыв емкости при пожаре или нагревании вследствие повышения давления.  |
| <b>Опасные продукты горения</b>                           | : Среди продуктов разложения могут быть следующие вещества:<br>диоксид углерода<br>монооксид углерода<br>оксиды азота<br>оксид/оксиды металлов |

### 5.3 Рекомендации для пожарных

## РАЗДЕЛ 5: Меры и средства обеспечения пожаровзрывобезопасности

- Специальное защитное снаряжение и меры предосторожности для пожарных** : При пожаре освободите площадку и удалите всех находящихся поблизости людей. Без соответствующего обучения не предпринимайте действия, подвергающие опасности вашу жизнь.
- Специальное защитное оборудование для пожарных** : Пожарным следует использовать соответствующее защитное оборудование и автономные дыхательные аппараты (SCBA) с полностью охватывающей лицевой маской, работающие в режиме положительного давления. Одежда для пожарных (в том числе шлемы, защитная обувь и перчатки), соответствующая Европейскому стандарту EN 469, обеспечивает базовый уровень защиты в химических аварийных ситуациях.

## РАЗДЕЛ 6: Меры по предотвращению и ликвидации чрезвычайных ситуаций

### 6.1 Меры предосторожности для персонала, защитное снаряжение и чрезвычайные меры

- Для неаварийного персонала** : Без соответствующего обучения не предпринимайте действия, подвергающие опасности вашу жизнь. Удалите людей из близлежащих районов. Не позволяйте находиться на рабочем месте посторонним людям и персоналу без защитной одежды. Не трогайте рассыпанный (разлитый) материал и не ходите по нему. Избегайте вдыхания паров или тумана. Обеспечьте соответствующую вентиляцию. При неисправной вентиляции надевайте соответствующий респиратор. Наденьте подходящее личное защитное снаряжение.
- Для персонала по ликвидации аварий** : Если для ликвидации утечек требуется специальная одежда, примите к сведению информацию из раздела 8 относительно пригодных и непригодных материалов. Обратитесь также к информации "Для неаварийного персонала".

### 6.2 Экологические предупреждения

- Избегайте рассредоточения пролитого вещества, а также его попадания в почву, водопровод, системы дренажа и канализации. Если продукт вызвал загрязнение окружающей среды (сточные воды, водоёмы, почва или воздух) обратитесь в соответствующие органы.

### 6.3 Методы и материалы для локализации разливов/россыпей и очистки

- Малое рассыпанное (разлитое) количество** : Если это не представляет опасности, остановите утечку. Уберите контейнеры с места протечки. Если растворимо в воде, разбавить водой и вытереть досуха. В иных случаях или если нерастворимо в воде, соберите сухим инертным материалом и поместите в подходящий контейнер для утилизации. Утилизируйте у лицензированного подрядчика по сбору отходов.
- Большое количество рассыпанного (разлитого) материала** : Если это не представляет опасности, остановите утечку. Уберите контейнеры с места протечки. Приближаться к месту утечки с подветренной стороны. Не допускайте попадания в коллекторы, стоки, подвалы или замкнутые пространства. Соберите пролитое вещество и сдайте на перерабатывающее предприятие, либо действуйте, как описано ниже. Собрать при помощи негорючего абсорбирующего материала, например, песка, земли, вермикулита, диатомовой земли, поместить в контейнер для последующего уничтожения в соответствии с существующими местными правилами. Утилизируйте у лицензированного подрядчика по сбору отходов. Загрязнённый абсорбирующий материал может представлять такую же опасность, как и пролитый продукт.

### 6.4 Ссылки на другие разделы

- Сведения о контактах в аварийных ситуациях приведены в разделе 1. Обратитесь к разделу 8 за информацией о подходящем личном защитном снаряжении. Дополнительные сведения по обращению с отходами приведены в разделе 13.

## РАЗДЕЛ 7: Правила обращения и хранения

Информация в этом разделе содержит общие указания и рекомендации.

### 7.1 Меры предосторожности при работе с продуктом

- Защитные меры** : Надевайте соответствующие индивидуальные средства защиты (см.Раздел 8). Люди, имеющие проблемы с чувствительностью кожи не должны быть заняты в работах, где используется данный продукт. Не допускайте попадания в глаза, на кожу или одежду. Не глотать. Избегайте вдыхания паров или тумана. Хранить в оригинальном контейнере или в альтернативной утвержденной таре из совместимого материала; плотно закрывать, когда не используется. Пустые контейнеры содержат остатки продукта и могут представлять опасность. Нельзя повторно использовать контейнер.
- Общие рекомендации по промышленной гигиене** : Запрещается принимать пищу и напитки и курить в местах, где проводится работа с этим продуктом или в местах его хранения. Перед приемом пищи или курением рабочие должны вымыть лицо и руки. Прежде чем входить в зону приема пищи, снимите загрязненную одежду и защитное снаряжение. Дополнительные сведения по мерам гигиены приведены также в разделе 8.2.

### 7.2 Условия для безопасного хранения с учетом любых несовместимостей

Хранить в соответствии с местными правилами. Хранить в оригинальном контейнере, в защищенном от света, прохладном и хорошо вентилируемом помещении, отдельно от несовместимых материалов (см.Раздел 10), пищевых продуктов и напитков. Храните контейнер с продуктом в плотно закрытом герметическом состоянии вплоть до момента его использования. Вскрытые контейнеры должны быть хорошо закрыты и должны храниться в вертикальном положении, чтобы предотвратить утечку продукта. Не храните продукт в контейнерах, не имеющих этикетки. Используйте соответствующий контейнер для избежания загрязнения окружающей среды. Перед использованием либо обращением ознакомьтесь с несовместимыми материалами, приведенными в Разделе 10.

### 7.3 Специфическое конечное применение

**Рекомендации** : Не доступен.

**Решения, специфические для промышленного сектора** : Не доступен.

## РАЗДЕЛ 8: Требования по охране труда и меры по обеспечению безопасности персонала (пользователя)

Информация в этом разделе содержит общие указания и рекомендации. Информация предоставляется на основе типичного, ожидаемого применения продукта. Дополнительные меры могут потребоваться при перевозках без тары или при других работах, во время которых возможно значительное увеличение воздействия на рабочего или выбросов в окружающую среду.

### 8.1 Параметры контроля

#### Предельно допустимые концентрации в рабочей зоне

Уровень предельно допустимого воздействия не известен.

- Рекомендованные методы контроля** : Если этот продукт содержит ингредиенты, для которых установлены ПДК, то необходим контроль – как персональный и биологический, так и воздуха в рабочей зоне – для определения эффективности вентиляции и необходимых защитных мер и/или использования средств защиты органов дыхания. Следует дать ссылку на стандарты мониторинга, например: Европейский стандарт EN 689 (Атмосфера рабочей зоны - Указания по оценке воздействия химических веществ при вдыхании по сравнению с предельным значением и стратегия измерений) Европейский стандарт EN 14042 (Атмосфера рабочей зоны - Указания по применению и использованию методик для оценки воздействия химических и биологических агентов) Европейский стандарт EN 482 (Атмосфера рабочей зоны - Общие требования к методикам измерения концентрации химических веществ) Также потребуются ссылка на национальные документы с указаниями по методам определения опасных

**DULUX ACRYL MATT**

## РАЗДЕЛ 8: Требования по охране труда и меры по обеспечению безопасности персонала (пользователя)

веществ.

### DNEL/DMEL

| Название продукта/ингредиента | Тип              | Экспозиция                    | Значение                                 | Популяция                                | Воздействие           |           |
|-------------------------------|------------------|-------------------------------|--|--|-----------------------|-----------|
| 2-Бензизотиазол-3(2H)-он      | DNEL             | Долговременный<br>Кожный      | 0.345 мг/<br>кг массы<br>тела в<br>сутки | Основная<br>популяция                    | Системный             |           |
|                               | DNEL             | Долговременный<br>Кожный      | 0.966 мг/<br>кг массы<br>тела в<br>сутки | Работники                                | Системный             |           |
|                               | DNEL             | Долговременный<br>Вдыхание    | 1.2 мг/м <sup>3</sup>                    | Основная<br>популяция                    | Системный             |           |
|                               | DNEL             | Долговременный<br>Вдыхание    | 6.81 мг/м <sup>3</sup>                   | Работники                                | Системный             |           |
|                               | Метилизотиазолон | DNEL                          | Долговременный<br>Вдыхание               | 0.021 мг/м <sup>3</sup>                  | Основная<br>популяция | Местный   |
|                               |                  | DNEL                          | Долговременный<br>Вдыхание               | 0.021 мг/м <sup>3</sup>                  | Работники             | Местный   |
|                               | C(M)IT/MIT(3:1)  | DNEL                          | Долговременный<br>Перорально             | 0.027 мг/<br>кг массы<br>тела в<br>сутки | Основная<br>популяция | Системный |
|                               |                  | DNEL                          | Кратковременный<br>Вдыхание              | 0.043 мг/м <sup>3</sup>                  | Основная<br>популяция | Местный   |
|                               |                  | DNEL                          | Кратковременный<br>Вдыхание              | 0.043 мг/м <sup>3</sup>                  | Работники             | Местный   |
|                               |                  | DNEL                          | Кратковременный<br>Перорально            | 0.053 мг/<br>кг массы<br>тела в<br>сутки | Основная<br>популяция | Системный |
| DNEL                          |                  | Долговременный<br>Вдыхание    | 0.02 мг/м <sup>3</sup>                   | Основная<br>популяция                    | Местный               |           |
| DNEL                          |                  | Долговременный<br>Вдыхание    | 0.02 мг/м <sup>3</sup>                   | Работники                                | Местный               |           |
| DNEL                          |                  | Кратковременный<br>Вдыхание   | 0.04 мг/м <sup>3</sup>                   | Основная<br>популяция                    | Местный               |           |
| DNEL                          |                  | Кратковременный<br>Вдыхание   | 0.04 мг/м <sup>3</sup>                   | Работники                                | Местный               |           |
| DNEL                          |                  | Долговременный<br>Перорально  | 0.09 мг/кг<br>массы<br>тела в<br>сутки   | Основная<br>популяция                    | Системный             |           |
| DNEL                          |                  | Кратковременный<br>Перорально | 0.11 мг/кг<br>массы<br>тела в<br>сутки   | Основная<br>популяция                    | Системный             |           |

### PNEC

Значения PNEC отсутствуют.

### 8.2 Средства контроля воздействия

**Применимые меры технического контроля** : Общая вентиляция должна быть достаточной, чтобы поддерживать допустимый низкий уровень загрязнителя в воздухе рабочей зоны.

### Индивидуальные меры защиты



## РАЗДЕЛ 8: Требования по охране труда и меры по обеспечению безопасности персонала (пользователя)

- Гигиенические меры предосторожности** : После обращения с химическим продуктом, перед едой, курением, посещением туалета и по окончании рабочей смены вымойте кисти рук, предплечья и лицо. Для удаления потенциально загрязненной одежды должна использоваться соответствующая техника. Не уносить загрязненную спецодежду с места работы. Перед повторным использованием необходимо выстирать загрязненную одежду. Убедитесь в том, что места для промывки глаз и душевые кабины безопасности находятся недалеко от рабочего места.
- Защита глаз/лица** : Если оценка риска показывает, что необходимо избегать воздействия брызг жидкости, тумана, газов или пыли, следует использовать средства для защиты глаз, соответствующие утвержденным стандартам. Если возможен контакт, следует надеть перечисленное ниже защитное снаряжение, если оценка не указывает на необходимость более высокой степени защиты: защитные очки с боковыми экранами.
- Защита кожного покрова**
- Защита рук** : Во всех случаях при обращении с химическими продуктами, когда оценка риска показывает необходимость, следует надевать непроницаемые перчатки из химически стойкого материала, соответствующие утвержденным стандартам. Учитывая параметры, указанные производителем перчаток, во время использования проверяйте, сохраняют ли еще перчатки свои защитные свойства. Следует отметить, что время эксплуатации любого материала перчаток может различаться в зависимости от производителя. В случае смесей, состоящих из нескольких веществ, время, в течение которого перчатки будут обеспечивать защиту, невозможно точно оценить.
- В случае воздействия любых внешних факторов рекомендуется использовать перчатки, относящиеся к классу защиты 2 или более высокому классу защиты (время до проникновения химического вещества через материал перчатки > 30 минут в соответствии со стандартом EN374).
- Рекомендуемые перчатки: Nitrile, толщина  $\geq 0,12$  мм. Перчатки необходимо регулярно менять, а также в тех случаях, когда видны признаки повреждения материала перчатки.
- Эксплуатационные качества или эффективность перчаток могут ухудшить физические / химические повреждения и плохой уход.
- Пользователь обязательно должен проверить, что выбран наиболее подходящий тип перчаток для работы с данным продуктом, с учетом конкретных условий использования, как указано в оценке риска для пользователя.
- Защита тела** : В зависимости от типа работ и предполагаемого риска, прежде чем приступить к работе с продуктом, следует выбрать соответствующие индивидуальные средства защиты.
- Другие средства защиты кожи** : Прежде чем приступить к работе с данным продуктом, следует выбрать подходящую обувь и принять дополнительные меры по защите кожи в соответствии с характером выполняемых работ и опасностями, а также получить разрешение специалиста.
- Защита респираторной системы** : Исходя из опасности и возможности воздействия, выбрать респиратор, отвечающий соответствующему стандарту или сертификату. Респираторы необходимо использовать в соответствии с программой защиты дыхания для обеспечения правильного размещения, подготовки и прочих важных аспектов использования.
- Контроль воздействия на окружающую среду** : Необходимо контролировать выбросы из вентиляции или от работающего оборудования, чтобы удостовериться в их соответствии экологическим нормативам. В некоторых случаях для снижения выбросов до допустимого уровня необходима установка газопромывателей и фильтров или модификация рабочего оборудования.

Соответствует Постановлению (ЕС) № 1907/2006 (Регистрация, оценка и разрешение на использование химических веществ), Приложение II с поправками согласно Постановлению (ЕС) № 2020/878

**DULUX ACRYL MATT**

## РАЗДЕЛ 9: Физические и химические свойства

Измерения при определении всех характеристик проводятся при стандартной температуре и давлении, если не указано иначе.

### 9.1 Информация по основным физическим и химическим свойствам

#### Внешний вид

|   |  |
|---|--|
| Физическое состояние  | : Жидкость.  |
| Цвет  | : Разное: Смотрите этикетку.   |
| Запах   | : Не доступен.   |
| Порог запаха  | : Не доступен.   |
| Точка плавления/точка замерзания                                      | : Не доступен.   |
| Температура кипения, начальная температура кипения и интервал кипения | : <input checked="" type="checkbox"/> 100°C (212°F)  |
| Огнеопасность   | : Не доступен.   |
| Нижний и верхний пределы взрывоопасности                              | : Не доступен.   |
| Температура вспышки   | : <input checked="" type="checkbox"/> закрытом тигле: Не применимо. [Пенски-Матенс (Pensky-Martens)] |
| Температура самовозгорания  | :  |

| Наименование ингредиента   | °C        | °F        | Метод     |
|--|-----------|-----------|-----------|
| <input checked="" type="checkbox"/> 2-(2-Этоксипропилокси)этанол           | 204       | 399.2     | DIN 51794 |
| 2-(2-Бутокси)этоксипропилоксиэтанол  | 210       | 410       |           |
| Углеводороды, C10-C13, n-алканы, изоалканы, циклические, <2% ароматические | 280 к 470 | 536 к 878 |           |
| Целлюлоза, 2-гидроксиэтиловый эфир   | 380       | 716       |           |
| isobutyric acid, monoester with 2,2,4-trimethylpentane-1,3-diol            | 393       | 739.4     |           |

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Температура разложения.    | : Не доступен.  |
| Водородный показатель (pH) | : <input checked="" type="checkbox"/> 8.5 [Конц. (вес.%): 100%] [DIN EN 1262]                   |
| Вязкость                   | : <input checked="" type="checkbox"/> Кинематическая: 4093 mm <sup>2</sup> /s [DIN EN ISO 3219] |
| Растворимость(и)           | :   |

| Носитель  | Результат                   |
|---|-----------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Холодная вода | Растворимый [OESO (TG 105)] |

Коэффициент распределения n-октанол/вода :  Не применимо.

Давление пара :

| Наименование ингредиента   | Давление паров при 20°C |           |       | Давление паров при 50°C |     |       |
|--|-------------------------|-----------|-------|-------------------------|-----|-------|
|  | мм рт.ст.               | кПа       | Метод | мм рт.ст.               | кПа | Метод |
| <input checked="" type="checkbox"/> Аммиак                                 | 360.03                  | 48        |       |                         |     |       |
| Вода   | 23.8                    | 3.2       |       |                         |     |       |
| Углеводороды, C10-C13, n-алканы, изоалканы, циклические, <2% ароматические | 0.75 к 2.25             | 0.1 к 0.3 |       |                         |     |       |
| 2-(2-Этоксипропилокси)этанол   | 0.14                    | 0.019     |       |                         |     |       |

Соответствует Постановлению (ЕС) № 1907/2006 (Регистрация, оценка и разрешение на использование химических веществ), Приложение II с поправками согласно Постановлению (ЕС) № 2020/878

**DULUX ACRYL MATT**

## РАЗДЕЛ 9: Физические и химические свойства

|   |           |            |             |   |   |
|---|-----------|------------|-------------|---|---|
| Distillates (petroleum), solvent-refined heavy paraffinic       | <0.08     | <0.011     | ASTM D 5191 |   |   |
| Алюминий тригидроксид   | <0.075    | <0.01      |             |   |   |
| 2-(2-Бutoкси)этоксизтанол                                       | 0.022     | 0.0029     |             |   |   |
| 1-isopropyl-2,2-dimethyltrimethylene diisobutyrate              | <0.011    | <0.0015    | EU A.4      |   |   |
| isobutyric acid, monoester with 2,2,4-trimethylpentane-1,3-diol | 0.0098    | 0.0013     | EU A.4      |   |   |
| Полиэтилен гликоль 20   | 0.0000003 | 0.00000004 |             |   |   |
| 2,2-Бис(гидроксиметил)бутан-1-ол                                | 0         | 0          |             |   |   |
| С(М)ИТ/ИТ(3:1)  | 0         | 0          |             |   |   |
| 2-Бром-2-нитропропан-1,3-диол                                   | 0         | 0          |             | 0 | 0 |

**Относительная плотность** :  1.587

**Плотность** :  1.588 г/см<sup>3</sup> [DIN EN ISO 2811-1]

**Плотность пара** : Не доступен.

### Характеристики частиц

**Медиана размера частиц** :  Не применимо.

**Percentage of particles with aerodynamic diameter ≤ 10 μm** :

## РАЗДЕЛ 10: Стабильность и химическая активность

**10.1 Реакционная способность** : Для этого продукта или его ингредиентов отсутствуют специфические данные испытаний по реакционной способности.

**10.2 Химическая стабильность** :  Продукт стабилен.

**10.3 Возможность опасных реакций** : При нормальных условиях хранения и использования вредоносной реакции не происходит.

**10.4 Условия, которых необходимо избегать** :  Нет никаких специфических данных.

**10.5 Несовместимые вещества и материалы** :  Нет никаких специфических данных.

**10.6 Опасные продукты разложения** : При нормальных условиях хранения и использования, опасное разложение продукта не должно происходить.

Соответствует Постановлению (ЕС) № 1907/2006 (Регистрация, оценка и разрешение на использование химических веществ), Приложение II с поправками согласно Постановлению (ЕС) № 2020/878

**DULUX ACRYL MATT**

## РАЗДЕЛ 11: Токсичность

### 11.1 Информация о классификации опасных факторов, как определено в Регламенте ЕС № 1272/2008

#### Острая токсичность

Заключение/Резюме : Не доступен.

#### Оценка острой токсичности

| Название продукта/ингредиента                                | Перорально (мг/кг) | Кожный (мг/кг) | Вдыхание (газы) (м. д.) | Вдыхание (пары) (мг/л) | Вдыхание (пыль и взвесь) (мг/л) |
|--|--------------------|----------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> 2-Бензизотиазол-3(2H)-он | 500                | N/A            | N/A                     | N/A                    | N/A                             |
| Метилизотиазолон   | 100                | 300            | N/A                     | 0.5                    | N/A                             |
| C(M)IT/MIT(3:1)  | 100                | 50             | N/A                     | N/A                    | 0.05                            |

#### Раздражение/разъедание

| Название продукта/ингредиента                      | Результат                          | Биологический вид | Оценка | Экспозиция       | Наблюдение |
|--|------------------------------------|-------------------|--------|------------------|------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Титана диоксид | Кожа - Вызывает слабое раздражение | Человек           | -      | 72 часы 300 ug l | -          |
| 1,2-Бензизотиазол-3(2H)-он                         | Кожа - Вызывает слабое раздражение | Человек           | -      | 48 часы 5 %      | -          |
| C(M)IT/MIT(3:1)                                    | Кожа - Сильный раздражитель        | Человек           | -      | 0.01 %           | -          |

Заклучение/Резюме : Не доступен.

#### Сенсибилизация

Заклучение/Резюме : Не доступен.

#### Мутагенность

Заклучение/Резюме : Не доступен.

#### Канцерогенность

Заклучение/Резюме : Не доступен.

#### Токсичность, влияющая на репродукцию

Заклучение/Резюме : Не доступен.

#### Тератогенность

Заклучение/Резюме : Не доступен.

#### Токсичные вещества, оказывающие поражающее воздействие на органы-мишени и системы (при однократном воздействии)

Не доступен.

#### Токсичные вещества, оказывающие поражающее воздействие на органы-мишени (при многократных воздействиях)

Не доступен.

#### Риск аспирации

Не доступен.

Информацию о вероятных путях воздействия :  Не доступен.

#### Обладает острым потенциальным воздействием на здоровье

Контакт с глазами :  Отсутствуют данные о каком-либо существенном влиянии или вредных свойствах этого продукта.

**DULUX ACRYL MATT**

## РАЗДЕЛ 11: Токсичность

- Вдыхание** :  Отсутствуют данные о каком-либо существенном влиянии или вредных свойствах этого продукта.
- Контакт с кожей** :  При контакте с кожей может вызывать аллергическую реакцию.
- Попадание внутрь организма** :  Отсутствуют данные о каком-либо существенном влиянии или вредных свойствах этого продукта.

### Симптомы, относящиеся к физическим, химическим и токсикологическим характеристикам

- Контакт с глазами** :  Нет никаких специфических данных.
- Вдыхание** :  Нет никаких специфических данных.
- Контакт с кожей** :  Могут отмечаться следующие неблагоприятные симптомы:  
раздражение  
покраснение
- Попадание внутрь организма** :  Нет никаких специфических данных.

### Отдаленные и немедленные результаты воздействия и хронические последствия кратковременного и длительного воздействия

#### Кратковременное воздействие

- Потенциально немедленные проявления** :  Не доступен.
- Потенциально отсроченные проявления** :  Не доступен.

#### Долгосрочное воздействие

- Потенциально немедленные проявления** :  Не доступен.
- Потенциально отсроченные проявления** :  Не доступен.

#### Обладает хроническим потенциальным воздействием на здоровье

Не доступен.

- Заключение/Резюме** :  Не доступен.
- Общий** :  После сенсibilизации может возникнуть сильная аллергическая реакция при последующем воздействии чрезвычайно малых уровней.
- Канцерогенность** :  Отсутствуют данные о каком-либо существенном влиянии или вредных свойствах этого продукта.
- Мутагенность** :  Отсутствуют данные о каком-либо существенном влиянии или вредных свойствах этого продукта.
- Токсичность, влияющая на репродукцию** :  Отсутствуют данные о каком-либо существенном влиянии или вредных свойствах этого продукта.

## 11.2 Информация о других опасных факторах

### 11.2.1 Свойства нарушения эндокринной системы

Не доступен.

### 11.2.2 Дополнительная информация

Не доступен.

Соответствует Постановлению (ЕС) № 1907/2006 (Регистрация, оценка и разрешение на использование химических веществ), Приложение II с поправками согласно Постановлению (ЕС) № 2020/878

**DULUX ACRYL MATT**

## РАЗДЕЛ 12: Воздействие на окружающую среду

### 12.1 Токсичность

Данные о самой смеси отсутствуют.

Не допускайте попадания в дренажные каналы и водостоки.

The mixture has been assessed following the summation method of the CLP Regulation (EC) No 1272/2008 and is not classified as hazardous to the environment, but contains substance(s) hazardous to the environment. See section 3 for details.

| Название продукта/ингредиента | Результат                          | Биологический вид  | Экспозиция |
|-------------------------------|------------------------------------|--|------------|
| Метилизотиазолон              | Острый EC50 1.5 мг/л               | Дафния - <i>Daphnia magna</i>                              | 48 часы    |
|                               | Острый EC50 0.4 мг/л               | Дафния - <i>Pseudomonas putia</i>                          | 16 часы    |
|                               | Острый IC50 0.067 мг/л             | Морские водоросли - <i>Pseudokirchneriella subcapitata</i> | 72 часы    |
|                               | Острый LC50 1.3 мг/л               | Рыба - <i>Ochorhynchus mykiss</i>                          | 96 часы    |
|                               | Острый EC50 0.24 мг/л              | Дафния   | 48 часы    |
|                               | Острый EC50 0.18 м.д. Пресная вода | Дафния - <i>Daphnia magna</i>                              | 48 часы    |
|                               | Острый LC50 0.18 мг/л              | Рыба   | 96 часы    |
|                               | Острый LC50 12.4 мг/л              | Рыба - <i>Lepomis Macrochirus</i>                          | 96 часы    |
|                               | Острый LC50 6 мг/л                 | Рыба - <i>Oncorhynchus Mykiss</i>                          | 96 часы    |
|                               | Острый LC50 0.07 м.д. Пресная вода | Рыба - <i>Oncorhynchus mykiss</i>                          | 96 часы    |

**Заключение/Резюме** : Не доступен.

### 12.2 Устойчивость и способность к разложению

**Заключение/Резюме** : Не доступен.

### 12.3 Биокумулятивный потенциал

Не доступен.

### 12.4 Подвижность в почве

**Коэффициент распределения между почвой и водой (K<sub>oc</sub>)** : Не доступен.

**Подвижность** : Не доступен.

### 12.5 Результаты оценки по критериям PBT (СБТ) и vPvB (oCoB)

This mixture does not contain any substances that are assessed to be a PBT or a vPvB.

### 12.6 Свойства нарушения эндокринной системы

Не доступен.

### 12.7 Другие неблагоприятные воздействия

Отсутствуют данные о каком-либо существенном влиянии или вредных свойствах этого продукта.

## РАЗДЕЛ 13: Утилизация и/или удаление отходов (остатков)

Информация в этом разделе содержит общие указания и рекомендации. К перечню установленного применения в разделе 1 следует обращаться за любой доступной, специфической для того или иного применения информацией, которая приводится в сценариях воздействия.



### 13.1 Способы переработки отходов

#### Продукт

- Методы уничтожения** : По возможности следует избегать образования отходов или минимизировать их количество. Следует всегда проводить утилизацию данного продукта, растворов и любых побочных продуктов в соответствии с требованиями по защите окружающей среды и законодательства по утилизации отходов, а также с требованиями органов местной власти. Утилизируйте излишки продуктов или продукты, не предназначенные для переработки, у лицензированного подрядчика по сбору отходов. Неочищенные отходы не должны поступать в канализацию, если полностью не соответствуют требованиям всех подведомственных органов.
- Опасные отходы** : Классификация продукта может соответствовать критериям опасных отходов.
- Утилизация и/или удаление отходов (остатков)** : Не допускайте попадания в дренажные каналы и водостоки. Уничтожение продукта следует проводить в соответствии с нормами государственного и местного законодательства. Если смешать этот продукт с другими отходами, то первоначальный код отходов больше не может применяться, и поэтому необходимо назначить соответствующий код. Чтобы получить дальнейшую информацию, обратитесь в местное учреждение по утилизации отходов.

#### Европейский Каталог Отходов (EWC)

По Европейскому каталогу отходов классификацией настоящего продукта, когда он ликвидируется в качестве отхода, является:

| Код отхода  | Обозначение отходов  |
|---|--|
|  EWC 08 01 12 |  waste paint and varnish other than those mentioned in 08 01 11 |

#### Упаковка

- Методы уничтожения** : По возможности следует избегать образования отходов или минимизировать их количество. Оставшаяся упаковка подлежит вторичной переработке. Сжигание или захоронение на свалке может применяться, только если вторичная переработка невыполнима.
- Утилизация и/или удаление отходов (остатков)** : Используя информацию, приведенную в этом паспорте безопасности, следует обратиться за рекомендацией в учреждение по утилизации отходов по поводу классификации пустых емкостей. Пустые емкости необходимо сдать на слом или для восстановления. Утилизировать контейнеры, загрязненные продуктом, согласно местному или национальному предписанию.
- Специальные меры предосторожности** : Этот материал и его контейнер необходимо удалять безопасным образом. При обращении с пустыми емкостями, которые не были очищены или промыты, следует соблюдать осторожность. Пустые контейнеры и вкладыши могут содержать остатки продукта. Избегайте рассредоточения пролитого вещества, а также его попадания в почву, водопровод, системы дренажа и канализации.

## РАЗДЕЛ 14: Требования по безопасности при транспортировании

Соответствует Постановлению (ЕС) № 1907/2006 (Регистрация, оценка и разрешение на использование химических веществ), Приложение II с поправками согласно Постановлению (ЕС) № 2020/878

**DULUX ACRYL MATT**

## РАЗДЕЛ 14: Требования по безопасности при транспортировании

|   | ADR/RID          | IMDG             |
|---|------------------|------------------|
| 14.1 UN номер                               | Не регулируется. | Не регулируется. |
| 14.2 Наименование при транспортировке ООН   | -                | -                |
| 14.3 Класс(ы) опасности при транспортировке | -                | -                |
| 14.4 Группа упаковки                        | -                | -                |
| 14.5 Опасность для окружающей среды         | Нет.             | Нет.             |

### Дополнительная информация

IMDG :  График работы аварийной службы Not applicable.

14.6 Специальные предупреждения для пользователя : **Транспортировка в помещении потребителя:** транспортировку всегда следует осуществлять в закрытых защищенных контейнерах, которые находятся в вертикальном положении. Удостоверьтесь, что лица, которые осуществляют транспортировку продукта, знают, какие действия им следует предпринять в случае повреждения или утечки продукта.

14.7 Транспортировка внасыпную согласно инструментам IMO : Не доступен.

## РАЗДЕЛ 15: Международное и национальное законодательство

15.1 Нормативы/законы, относящиеся к безопасности, охране здоровья и окружающей среды, специфические для данного вещества или смеси

### Распоряжение ЕС (ЕС) № 1907/2006 (REACH)

#### Приложение XIV – Список веществ, подлежащих санкционированию

##### Приложение XIV

Ни один из компонентов не занесен в реестры.

#### Вещества, характеризующиеся особо опасными свойствами

Ни один из компонентов не занесен в реестры.

Приложение XVII – Ограничения производства, предложения на рынке и применения некоторых опасных веществ, смесей и изделий : Не применимо.

### Другие правила ЕЭС




Соответствует Постановлению (ЕС) № 1907/2006 (Регистрация, оценка и разрешение на использование химических веществ), Приложение II с поправками согласно Постановлению (ЕС) № 2020/878

 **DULUX ACRYL MATT**

## РАЗДЕЛ 15: Международное и национальное законодательство

**Летучие органические соединения** : Для данного продукта подходят нормы Директивы 2004/42/ЕС по VOC (летучим органическим соединениям). Для более подробной информации смотрите ярлык данного продукта и/или лист технических данных.

**Летучие органические соединения для готовой к применению смеси** :  Не доступен.

**Industrial emissions (integrated pollution prevention and control) - Air** : Не внесено в список

**Industrial emissions (integrated pollution prevention and control) - Water** : Не внесено в список

### Ozone depleting substances (1005/2009/EU)

Не внесено в список.

### Prior Informed Consent (PIC) (649/2012/EU)

Не внесено в список.

### Стойкие органические загрязнители

Не внесено в список.

### Директива Севезо

Данный продукт не контролируется Директивой Севезо.

### Международные инструкции

#### Химикаты регламента I, II и III из перечня Конвенции по химическому оружию

Не внесено в список.

#### Монреальский протокол веществ, истощающих озоновый слой

Не внесено в список.

#### Стокгольмская конвенция об устойчивых органических загрязнителях

Не внесено в список.

#### Роттердамская конвенция по предварительному информированному согласию (PIC)

Не внесено в список.

#### Протоколы Орхусской Конвенции ЕЭК ООН по стойким органическим загрязнителям (СОЗ) и тяжелым металлам

Не внесено в список.

**15.2 Оценка химической опасности** : Оценка химической безопасности не проводилась.

## РАЗДЕЛ 16: Дополнительная информация

 Указывает на те данные, которые изменились по сравнению с предыдущим выпуском.

Соответствует Постановлению (ЕС) № 1907/2006 (Регистрация, оценка и разрешение на использование химических веществ), Приложение II с поправками согласно Постановлению (ЕС) № 2020/878

**DULUX ACRYL MATT**

## РАЗДЕЛ 16: Дополнительная информация

**Аббревиатуры и сокращения** : ATE = Оценка острой токсичности  
CLP = Правила классификации, упаковки, маркировки химических веществ и смесей (ЕС № 1272/2008)  
DMEL = Выведенный уровень минимального воздействия  
DNEL = Выведенный уровень отсутствия воздействия  
EУН-формулировка = CLP/GHS-формулировка риска  
N/A = Не доступен  
PBT = Стойкий, токсичный, способный к биоаккумуляции  
PNEC = Расчетная неэффективная концентрация  
RRN = Регистрационный номер REACH  
SGG — Группа опасных зарегистрированных веществ  
vPvB = Особой стойкий и способный к биоаккумуляции

### Процедура, используемая для вывода классификации согласно Постановлению (ЕС) № 1272/2008 [CLP/GHS]

| Классификация      | Обоснование    |
|--------------------|----------------|
| Skin Sens. 1, H317 | Метод расчетов |

### Полный текст сокращенных формулировок опасности

|        |   |
|--------|---|
| H301   | Токсично при проглатывании.   |
| H302   | Вредно при проглатывании.   |
| H310   | Смертельно при попадании на кожу.   |
| H311   | Токсично при попадании на кожу.   |
| H314   | При попадании на кожу и в глаза вызывает химические ожоги.                |
| H315   | При попадании на кожу вызывает раздражение.                               |
| H317   | При контакте с кожей может вызывать аллергическую реакцию.                |
| H318   | При попадании в глаза вызывает необратимые последствия.                   |
| H330   | Смертельно при вдыхании.  |
| H351   | Предполагается, что данное вещество вызывает раковые заболевания.         |
| H400   | Чрезвычайно токсично для водных организмов.                               |
| H410   | Чрезвычайно токсично для водных организмов с долгосрочными последствиями. |
| EУН071 | Corrosive to the respiratory tract.                                       |

### Полный текст классификаций [CLP/GHS]

|                   |  |
|-------------------|--|
| Acute Tox. 2      | ОСТРАЯ ТОКСИЧНОСТЬ - Категория 2                           |
| Acute Tox. 3      | ОСТРАЯ ТОКСИЧНОСТЬ - Категория 3                           |
| Acute Tox. 4      | ОСТРАЯ ТОКСИЧНОСТЬ - Категория 4                           |
| Aquatic Acute 1   | ВОДНАЯ ОПАСНОСТЬ (ОСТРАЯ) - Категория 1                    |
| Aquatic Chronic 1 | ВОДНАЯ ОПАСНОСТЬ (ДОЛГОВРЕМЕННАЯ) - Категория 1            |
| Carc. 2           | КАНЦЕРОГЕННЫЙ - Категория 2                                |
| Eye Dam. 1        | СЕРЬЕЗНЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ ГЛАЗ, РАЗДРАЖЕНИЕ ГЛАЗ - Категория 1 |
| Skin Corr. 1B     | ПОВРЕЖДЕНИЕ КОЖИ, РАЗДРАЖЕНИЕ КОЖИ - Категория 1B          |
| Skin Corr. 1C     | ПОВРЕЖДЕНИЕ КОЖИ, РАЗДРАЖЕНИЕ КОЖИ - Категория 1C          |
| Skin Irrit. 2     | ПОВРЕЖДЕНИЕ КОЖИ, РАЗДРАЖЕНИЕ КОЖИ - Категория 2           |
| Skin Sens. 1      | КОЖНАЯ СЕНСИБИЛИЗАЦИЯ - Категория 1                        |
| Skin Sens. 1A     | КОЖНАЯ СЕНСИБИЛИЗАЦИЯ - Категория 1A                       |

**Дата публикации** : 20-6-2023

**Дата выпуска/ Дата пересмотра** : 19-6-2023

**Дата предыдущего выпуска** : 14-9-2020

**Версия** : 10

### Примечание для читателя

Соответствует Постановлению (ЕС) № 1907/2006 (Регистрация, оценка и разрешение на использование химических веществ), Приложение II с поправками согласно Постановлению (ЕС) № 2020/878

 **DULUX ACRYL MATT**

## **РАЗДЕЛ 16: Дополнительная информация**

*Информация в данном Паспорте Безопасности основана на наших знаниях и действующих законах. Без предварительного получения письменных инструкций по работе с этим продуктом он не должен применяться в целях, отличных от изложенных в разделе 1. Потребитель несет полную ответственность за выполнение всех требований местных правил и законодательстве. Информация в данном Паспорте Безопасности относится лишь к описанию правил безопасной работы с продуктом. Данная информация не является гарантией качества продукта.*